

# 雅柯斯电力 M系列发电机组

50Hz 1500RPM  
600kW-2000kW



## 全球销售与服务体系

**4** 个生产基地  
**100+** 销售与服务中心  
**7** 天/24 小时快速响应

## 雅柯斯电力 M系列发电机组

50Hz, 1500rpm, 400/230V, 0.8PF											
机组型号	发动机型号	控制器型号	机组功率				发电机型号	开架型机组		静音型机组	
			备用 (kVA)	主用 (kVA)	备用 (kW)	主用 (kW)		长×宽×高 (mm)	重量 (kg)	长×宽×高 (mm)	重量 (kg)
APD825M	S6R2-PTAA	DSE7320	825	750	660	600	AK6600	4100×1800×2208	5650	5410×1856×2654	6900
APD850M	S12A2-PTA	DSE7320	853	775	682.4	620	AK7650	4370×1970×2113	7250	6502×2294×2353	8700
APD1100M	S12H-PTA	DSE7320	1100	1025	880	820	AK7825	4370×2100×2214	8600	7500×2300×3893	12000
APD1425M	S12R-PTA	DSE7320	1425	1290	1140	1032	AK71000	4390×2040×2217	9300	7538×2343×3535	14000
APD1650M	S12R-PTAA2	DSE7320	1650	1500	1320	1200	AK71250	4980×2192×3022	10450	9000×2800×4394	15000
APD1915M	S16R-PTA	DSE7320	1915	1750	1532	1400	AK71520	5148×2245×2545	12600	9000×2800×4394	16000
APD2100M	S16R-PTA2	DSE7320	2100	1875	1680	1500	AK71520	5223×2245×2962	12200	9000×2800×4394	16500
APD2250M	S16R-PTAA2	DSE7320	2250	2000	1800	1600	AK71650	5700×2192×3390	13400	9000×2800×4690	17000
APD2500M	S16R2-PTAW	DSE7320	2500	2250	2000	1800	LSA 52.3 L9	6146×2380×3392	14700	9633×2800×4498	19500
APD2750M	S16R2-PTAW2-E	DSE7320	2750	2500	2200	2000	LSA52.3UL16	6840×2440×3283	18900	-	-

## 高压发电机组

50Hz, 1500rpm, 10500V, 0.8PF			
机组型号	发动机型号	PRP/主用功率kW	发电机型号
APD2250M-HV	S16R-PTAA2	1600	S9H1D-B
APD2500M-HV	S16R2-PTAW	1800	S9H1D-C
APD2750M-HV	S16R2-PTAW2-E	2000	S9H1D-D

APD2750M标配40°C散热器, 仅用于开架机组。  
备用功率 (ESP) 和主用功率 (PRP) 的额定值符合ISO8528-1标准。

版本号 202503  
雅柯斯保留对所有内容的最终解释权。  
请联系雅柯斯获取产品详情与最新配置。

销售热线: 400-887-2572

雅柯斯电力科技(中国)有限公司  
地址: 江苏省常州市新北区通江北路19号  
总机: (86) 0519-85150205  
网址: www.aksapowergen.com



官网 微信公众号